

ANTMAN

Empotrable de techo que permite ajustar el ángulo de manera continua de 12° a 45° y además provee una inclinación de 45°.

Utiliza el sistema de esferulitas para dar forma a la luz.

Todas las funciones de un proyector, en un empotrable.

MATERIAL

Aluminio anodizado 5051

ACABADOS



MONTAJE



COLOR DE LA LUZ



REGULACIÓN*




CASAMBI




ANTMAN



DIMENSIONES



MEDIDA DE CORTE



PARÁMETROS

POTENCIA	7W
ÁNGULO DE APERTURA	10-40°
CHIP LED	Toyo LED
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240V 50-60Hz
CORRIENTE DE SALIDA	150 mA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	40V
FLUJO LUMINOSO	380 lm
ÓPTICA	PMMS
ROTACIÓN	360° (x)
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C +40°C

LUXOMETRÍA



Ángulo de apertura 10°

altura	media/centro	diámetro
0,5m	16026,93/5732lx	9,19cm
1m	4006,73/5190,29lx	18,38cm
1,5m	1780,77/2306,79lx	27,57cm
2m	1001,68/1297,57lx	36,75cm
3m	445,19/576,70lx	55,13cm

Ángulo de apertura 40°

altura	media/centro	diámetro
0,5m	2158,88/2843,37lx	34,63cm
1m	539,72/710,84lx	69,26cm
1,5m	239,88/315,93lx	103,88cm
2m	134,93/177,71lx	138,51cm
3m	59,97/78,98lx	207,77cm

FOTOMETRÍA



FILTRO OVAL

